

Terrasseolie

Produktbeskrivelse

Terrasseolie er en linoliebaseret tyndtflydende alkydolie tilsat træbeskyttende midler.

Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træ mod råd og svamp samt øge træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Oliering af træterrasser og træbeklædning.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Træet afrenses med grundrens og algerens. Skader udbedres inden oliering. Der kan slibes i den våde olie. Træfugtigheden må ikke være højere end 15 % på behandlingstidspunktet.

Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk, børste og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes og der slibes til frisk træ.

Terrasseolie må ikke danne laklag.
Overskydende olie aftørres inden 1 time.

Vær opmærksom på, at klude der har været anvendt til oliering, kan selvantænde og derfor bør gennemvædes og smides ud eller afbrændes efter brug.

Type	Terrasseolie
Anvendelse	Udvendigt træværk
Bindemiddel	Linoliealkyd
Glans (v. 60° indfald)	Ikke relevant
Vægtfylde	Ca. 0,87 kg/ltr
Forbrug	Høvlet træ: min 125 ml/m ² Ru træ: min 330ml/m ²
Fortynding	Fortyndes normalt ikke
Tørretid v. 23°C/50% RF	6-8 timer
Overmalbar/slibbar	Efter min. 6 timer
Fuld slidstyrke	Ca. 1 uge
Påføringsmetode	Pensel ell. sprøjte
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Teak, klar, pine, mahogni, sort
Emballagestørrelser	5 ltr
Rengøring af værktøj	Terpentin
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	650 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/f): 700 g/l
Sikkerhed (MAL 2010)	2-1
CLP Signalord	Fare!
CLP Symboler	
V. nr.	837-